

KLAPKOWY MINI NAWIEWNIK OKIENNY

# TC60

- Optymalna relacja cena - przepływ powietrza
- Termicznie izolowany
- Estetyka: skrócenie pakietu szybowego o jedynie 60 mm
- Przepływ powietrza  $141\text{m}^3/\text{h}/\text{m}$  przy 10Pa
- Łatwość samodzielnego składania z dźwycz



# TC60

## WPROWADZENIE

Kłapkowy nawiewnik okienny TC60 jest produktem aluminiowym idealnym do bezpośredniego montażu na szybę w każdym rodzaju okna z PVC, drewna lub aluminium.

## CHARAKTERYSTYKA

- Korpus aluminiowy (AlMgSi 0,5)
- Końcówki boczne z specjalnego tworzywa (ASA)
- Dostępny w anodzie naturalnej EV1
- Paleta RAL wg. wyboru jak również bikolor
- Do zakupu w długościach 6.000 mm lub na wymiar

## ZASTOSOWANIE

Do montażu w wszystkich typach okien z PVC, drewna i aluminium

- Do budynków nowych jak i modernizowanych
- Doskonale nadaje się do budynków prywatnych jak i do projektów typu szkoły, szpitale itd.

## DANE TECHNICZNE TC60

Przepływ powietrza 141 m<sup>3</sup>/h/m przy 10 Pa

- Szczelność na wodę i wiatr do 650 Pa w pozycji zamkniętej (K100)
- Strowanie manualne za pomocą sznurka żaluzyjnego lub cięgna
- Wysokość całkowita nawiewnika 75 mm
- Wysokość montażowa nawiewnika 60 mm
- Do montaż na pakiety szybowe 20, 24, 28 mm

