



PRZEKROJ PRZESKRZYDŁO OKIENNE

System kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Umożliwia budowanie różnych typów drzwi i okien. Profile trzykomorowe o głębokości ościeżnicy 82mm zapewniają najwyższą izolację termiczną. System zaprojektowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na ślusarkę do domów niskoenergetycznych i pasywnych. Sprawdzony przy budowie przegród w budynkach jednorodzinnych oraz obiektach komercyjnych wymagających najwyższej izolacyjności termicznej.

The series of aluminium profiles with thermal break is designed for outside use. It allows you to build different types of doors and windows. These three-chamber profiles with a depth of 82mm frame ensure thermal insulation on the highest level. The system was designed in response to the growing market demand for joinery for low energy and passive houses. Best proven in the construction of partitions in private investments and commercial buildings that require thermal insulation on the highest level.



Charakterystyka techniczna/Characteristics:

Szerokość profili okiennych/Window profiles depth
 Ościeżnica 82mm, Skrzydło 91mm

Szerokość profili drzwiowych/Door profiles depth
 Ościeżnica 73 mm, Skrzydło 95 mm

Szklenie/Glazing
 Z uszczelkami oszklenia z EPDM/with EPDM gaskets,
 Z neutralnym silikonem

Okucia/Hardware
 Eurorowek/Euro groove

Szerokość szklenia/Infill thickness
 Drzwi i witryny 13 – 60 mm
 Okna 22 – 69 mm